

Маты ламельные ХОТPIPE LM Alu 35 кашированные

Минераловатные ламельные маты плотностью 35 кг/м³. Изоляция для вентиляции и воздуховодов на 30% дешевле импортных матов. Ламельные маты отличаются от технических и прошивных. Толщина изоляции не меняется с течением времени. Маты не сжимаются при монтаже.

Рекомендуемая температура воздуха в воздуховоде до 80 °С. Срок службы матов на воздуховоде 20 лет.

Идеально подходят для звукоизоляции и теплоизоляции воздуховодов жилых зданий. Для теплоизоляции и защиты от конденсата вентиляции. Например, в офисных и торговых центрах, паркингах.

Используйте фольгированные ламельные маты в помещении. Фольга не защитит теплоизоляцию от ветра, осадков и птиц. На открытом воздухе фольгированные маты придут в негодность за 2 месяца.

Характеристики продукции

Материал	каменная вата, армированная алюминиевая фольга
Ориентация волокон	гофрированные волокна с вертикальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие
Плотность материала	35 кг/м ³
Максимальная температура применения	250 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,038 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,050 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,095 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм
30	10000 x 1200
40	8000 x 1200
50	6000 x 1200
60	5000 x 1200
70	4500 x 1200
80	4000 x 1200
90	3500 x 1200
100	3000 x 1200

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016