

Маты технические ХОТPIPE TR 50 без покрытия

Минераловатные технические маты плотностью 50 кг/м³. Самая дешевая базальтовая теплоизоляция. Используйте на времянках или в труднодоступных местах.

Рекомендуемая температура применения до 150 °С. Срок службы матов на трубе 2 года. Установите каркасные кольца между матами — продлите срок службы до 3 лет.

Идеально подходят для изоляции оборудования сложной формы. Для теплоизоляции байпасов диаметром до 325 мм. Для эксплуатации на открытом воздухе закройте технические маты оцинкованной окожушкой.

Характеристики продукции

Материал	каменная вата
Ориентация волокон	гофрированные волокна с горизонтальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМ0
Дополнительная защита	требуется дополнительное защитное покрытие при использовании на открытом воздухе
Плотность материала	50 кг/м ³
Максимальная температура применения	300 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,055 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,093 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм
40	6000 x 1000
50	6000 x 1000
60	6000 x 1000
70	5000 x 1000
80	5000 x 1000
90	4000 x 1000
100	4000 x 1000

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012