

Ламельные цилиндры ХОТPIPE LM Alu 50 фольгированные

Фольгированные ламельные цилиндры плотностью 50 кг/м³. Экономьте до 50% на теплоизоляции труб диаметром от 273 мм. Низкая стоимость определена плотностью материала. При монтаже ламельный цилиндр уплотняется и становится жестче.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 150 °С. Срок службы цилиндров 6 лет.

Элементы теплоизоляции: **прямые участки**

Идеально подходят для звукоизоляции и теплоизоляции круглых воздуховодов в помещении.

Для эксплуатации на открытом воздухе закройте цилиндры оцинкованной кожухом. Фольга не защитит теплоизоляцию от ветра, осадков и птиц.

Характеристики продукции

Материал	каменная вата, армированная алюминиевая фольга
Ориентация волокон	гофрированные волокна с вертикальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие
Плотность материала	50 кг/м ³
Максимальная температура применения	300 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,054 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,099 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 219 до 1220 мм
Толщина изоляции	от 20 до 150 мм
Длина	1200 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016