

Маты МП-100 ХОТPIPE ME-TR ST ГОСТ 21880-2011

Прошивные маты МП-100 с покрытием стеклотканью с наружной стороны. Плотность 100 кг/м³. Соответствуют ГОСТ 21880-2011. Высокое качество. Маты не рвутся при монтаже.

Срок службы матов на трубе 4 года. Установите каркасные кольца между матами — продлите срок службы до 6 лет. Используйте для теплоизоляции трубопроводов, когда ГОСТ необходим по проекту.

Характеристики продукции

Материал	каменная вата, стеклоткань, нержавеющая проволока
Ориентация волокон	гофрированные волокна с горизонтальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМ0
Дополнительная защита	требуется дополнительное защитное покрытие при использовании на открытом воздухе
Плотность материала	100 кг/м ³
Максимальная температура применения	650 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,034 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,055 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,093 Вт/(м*К)
При 400 °С	не более 0,149 Вт/(м*К)
При 500 °С	не более 0,195 Вт/(м*К)
При 600 °С	не более 0,234 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм
40	6000 x 1000
50	6000 x 1000
60	5000 x 1000
70	4000 x 1000
80	3000 x 1000
90	3000 x 1000
100	3000 x 1000
120	2500 x 1000

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012

Соответствует требованиям ГОСТ 21880-2011