

Маты ламельные ХОТPIPE LM Outside 50 с защитным покрытием

Ламельные маты плотностью 50 кг/м³ с покрытием Outside для использования на открытом воздухе. Изолируйте резервуары на открытом воздухе без ожежушки. Избавьтесь от двойной работы по изоляции и обшивке емкости металлическим листом. Покрытие Outside является надежной защитой от ветра, осадков и птиц.

Рекомендуемая температура вещества в емкостях и резервуарах до 180 °С. Срок службы матов на открытом воздухе 6 лет.

Идеально подходят для изоляции уличных резервуаров и пожарных емкостей. Применяются на нефтезаводах и производствах для теплоизоляции резервуаров с топливом и нефтепродуктами.

Характеристики продукции

| | |
|--|---|
| Материал | каменная вата, покрытие Outside |
| Ориентация волокон | гофрированные волокна с вертикальной ориентацией |
| Горючесть / пожароопасность | основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1 |
| Дополнительная защита | не требуется |
| Плотность материала | 50 кг/м ³ |
| Максимальная температура применения | 300 °С |

Теплопроводность в сухом состоянии

| | |
|-------------------|-------------------------|
| При 10 °С | не более 0,035 Вт/(м*К) |
| При 25 °С | не более 0,037 Вт/(м*К) |
| При 125 °С | не более 0,054 Вт/(м*К) |
| При 300 °С | не более 0,099 Вт/(м*К) |

Серийные типоразмеры

| Толщина, мм | Длина x Ширина, мм |
|--------------------|---------------------------|
| 20 | 10000 x 1000 |
| 25 | 10000 x 1000 |
| 30 | 10000 x 1000 |
| 40 | 8000 x 1000 |
| 50 | 6000 x 1000 |
| 60 | 5000 x 1000 |
| 70 | 4500 x 1000 |
| 80 | 4000 x 1000 |
| 90 | 3500 x 1000 |
| 100 | 3000 x 1000 |

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016