

Маты технические ХОТPIPE TR Outside 50 с защитным покрытием

Технические маты плотностью 50 кг/м³ с защитным покрытием Outside. Самая дешевая базальтовая теплоизоляция для применения на открытом воздухе.

Рекомендуемая температура применения до 150 °С. Срок службы матов на трубе или арматуре 3 года.

Идеально подходят для изоляции воздухопроводов сложной формы. Для теплоизоляции байпасов диаметром до 325 мм. Покрытие Outside надежно защищает маты от ветра, осадков и птиц.

Характеристики продукции

Материал	каменная вата, покрытие Outside
Ориентация волокон	гофрированные волокна с горизонтальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	не требуется
Плотность материала	50 кг/м ³
Максимальная температура применения	300 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,055 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,093 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Толщина, мм	Длина x Ширина, мм
40	6000 x 1000
50	6000 x 1000
60	6000 x 1000
70	5000 x 1000
80	5000 x 1000
90	4000 x 1000
100	4000 x 1000

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012