

## Окожушка алюминиевая ХОТPIPE O-ME L Отвод

Алюминиевые отводы толщиной 0,80 мм для защиты теплоизоляции труб. Отводы, которые всегда садятся.

Разъемный шов чередуется по сторонам отвода. Это облегчает стяжку окожушки на трубе.

Срок службы алюминиевых отводов на пищевом производстве 10 лет.

Применяйте алюминиевую окожушку для защиты теплоизоляции труб во влажной среде. На торцах отвода сделаны специальные замки для отвода воды.

### Характеристики продукции

<b>Материал</b>	алюминий
<b>Горючесть / пожароопасность</b>	НГ / КМ0
<b>Среда применения</b>	в помещениях, на открытом воздухе

### Серийные типоразмеры

<b>Диаметр кожуха</b>	от 90 до 1500 мм
<b>Толщина металла</b>	0,80 мм

### Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 1470-003-62815391-2015

Толщина изделий соответствует требованиям СНиП 41-03-2003

### Характеристики основного материала

<b>Страна происхождения</b>	Россия
<b>Завод-изготовитель</b>	КУМЗ
<b>Сплав</b>	1105А
<b>Соответствие стандартам</b>	ТУ 1-804-451-2008