

Плоский цилиндр® ХОТPIPE FP Alu 80 кашированный фольгой

Кашированные плоские цилиндры плотностью 80 кг/м³. Экономьте на доставке теплоизоляции в регионы России и СНГ. Плоский цилиндр занимает на 30-50% меньше места, чем обычный.

Рекомендуемая температура теплоносителя до 150 °С. Срок службы цилиндров 6 лет.

Элементы теплоизоляции: **прямые участки**

Идеально подходят для теплоизоляции труб отопления в помещении.

Для эксплуатации на открытом воздухе закройте цилиндры оцинкованной ожеушкой. Фольга не защитит теплоизоляцию от ветра, осадков и птиц.

Характеристики продукции

Материал	каменная вата, армированная алюминиевая фольга
Ориентация волокон	хаотичная
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие
Плотность материала	80 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 5 кПа
Максимальная температура применения	350 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,034 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,052 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,091 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 76 до 325 мм
Толщина изоляции	от 20 до 50 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016

Патент на полезную модель № 139481