

Система теплоизоляции трубопроводов ХОТПАЙП ПР-СТ

Теплоизоляционная система для магистральных трубопроводов.

На 40% дешевле аналогов!

Рекомендуемая температура теплоносителя до 200 °С. Срок службы системы на открытом воздухе 6 лет. Срок службы в канале 8 лет.

Элементы теплоизоляции: **прямые участки, отводы, тройники**

Предназначена для теплоизоляции магистральных трубопроводов на открытом воздухе и в канале. Для теплоизоляции байпасов.

Элементы системы теплоизоляции ХОТПАЙП ПР-СТ закрепляются на трубе монтажной проволокой или лентой поверх прочного покрытия Outside. Продольный и торцевые стыки герметизируются армированным алюминиевым скотчем. Система надежно защищена от утери покрытия при сильных порывах ветра, от воздействия осадков и птиц.

Комплект поставки

В поставку входит комплект элементов теплоизоляции, изготовленных в размер трубопровода.

Также в поставку бесплатно включены монтажные материалы и приспособления в необходимом количестве: оцинкованная проволока, алюминиевый армированный скотч, стяжные ремни с храповым механизмом, наборы заботы о монтажнике ХОТПАЙП Care Plus.

Характеристики продукции

Материал	каменная вата, покрытие Outside
Ориентация волокон	гофрированные волокна с вертикальной ориентацией
Горючесть / пожароопасность	основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1
Дополнительная защита	не требуется
Плотность материала	50 кг/м ³
Максимальная температура применения	300 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,035 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,037 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,054 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,099 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 219 до 1220 мм
Толщина изоляции	от 50 до 120 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016