

Цилиндры ХОТPIPE SP 80 без покрытия

Легкие минераловатные цилиндры плотностью 80 кг/м³. Доступные цилиндры по низкой цене. Используйте для теплоизоляции трубопроводов. Цилиндры выглядят рыхловатыми, но заявленным характеристикам соответствуют. Рекомендуемая температура теплоносителя до 150 °С. При температурах выше срок службы цилиндров сокращается с 6 до 3 лет.

Элементы теплоизоляции: **прямые участки, отводы, тройники**

Подходят для систем отопления с перегретой водой. Для теплоизоляции байпасов. Для изоляции круглых воздухопроводов.

При использовании в помещениях дополнительное покрытие необязательно. Минераловатные цилиндры ХОТPIPE SP сделаны из гидрофобизированной базальтовой ваты и не боятся влажности.

Характеристики продукции

Материал	каменная вата
Ориентация волокон	хаотичная
Горючесть / пожароопасность	НГ / КМО
Дополнительная защита	при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие
Плотность материала	80 кг/м ³
Прочность на отрыв слоев	не менее 5 кПа
Максимальная температура применения	до 350 °С

Теплопроводность в сухом состоянии

При 10 °С	не более 0,034 Вт/(м*К)
При 25 °С	не более 0,036 Вт/(м*К)
При 125 °С	не более 0,052 Вт/(м*К)
При 300 °С	не более 0,091 Вт/(м*К)

Серийные типоразмеры

Диаметр трубы	от 12 до 1220 мм
Толщина изоляции	от 20 до 150 мм
Длина	1000 мм

Соответствие стандартам

Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016

Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003